



	QGBT	QDQs
MODELO	VCL 275V 12,5/60KA 50m	VCL 275V 20KA 50m
CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA	30KA	10KA
CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA	60KA	20KA
CORRENTE MÁXIMA DE IMPULSO	12,5kA	
NÍVEL DE PROTEÇÃO	1,3kV	1,3kV
MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA	275V	275V
ESQUEMA DE CONEXÃO	2	2
CLASSE	1	2
CATEGORIA	4	3
FLUXO DE PROTEÇÃO	3x(63A/g/g)	3x(NH 40A/5000VA)

[illegible][illegible]

Circ	Quant	Conditions			Qty
	Feeds	F	h	T	
GDC-AC1	3	5x20	5x30	5x120	180
GDC-AC2	3	5x50			125
GDC-AC3	3	70	70	35	150
GDC-AC4	3	25	25	18	80
GDC-AC5	3	70	70	35	150
GDC-AC6	3	50	50	25	125
GDC-AC7	3	50	50	25	125
GDC-AC8	3	18	18	16	83
GDC Exist	3	5x20	5x30	5x120	1800

