



- 01- TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVERÁ SER EM PVC RÍGIDO.
- 02- INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO PRIMÁRIA DE ESGOTO, QUANDO NÃO COTADA, DEVERÁ SER DE 2% NO MÍNIMO.
- 03- OS TUBOS DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, QUANDO SUBTERRÂNEOS, DEVERÃO SER REVESTIDOS COM UMA CAMADA DE CONCRETO PARA MELHOR PROTEGÊ-LOS CONTRA ESFORÇOS MECÂNICOS.
- 04- DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm.
- 05- INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, QUANDO NÃO COTADA, DEVERÁ SER DE 1% NO MÍNIMO.
- 06- TODO DRENO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DEVERÁ SER PARA LOCAL QUE NÃO POSSA PROVOCAR EROÇÃO NO TERRENO.
- 07- TODO DRENO DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ OBEDECER A INCLINAÇÃO DO TERRENO.


