



Blocos de enchimento						
Detalhe	Tipo	Nome	Dimensões(cm)			Quantidade
			hb	bx	by	
1/2	EPS Bidirecional	B16/40/49	16	40	49	2136

- 1- MEDIDAS EM CENTÍMETROS
- 2- COBRIMENTO DAS ARMADURAS 2,5 cm INTERNAS E 3 cm PARA EXTERNAS
- 3- COBRIMENTO DAS ARMADURAS EM CONTATO COM O SOLO 3,00 cm.
- 4- UTILIZAÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL ESPESURA IGUAL A 5 cm. fck= 15 MPa
- 5- Fck= 500,00 kgf/cm2 PARA O CONCRETO
- 6- ELEVÇÕES EM CENTÍMETROS
- 7- CARGAS DE CÁLCULO

SOBRECARGA LAJES = 500 kgf/m2

REVESTIMENTO LAJE = 105 kgf/m2

Características dos Materiais			
Fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)	Fct (kgf/cm²)	Abatimento (cm)
500	336583	41	5,00

Dimensão do agregado = 15 mm

Detalhe 2 (esc. 1:20)

03/20