



Planta de vigotas pré-moldadas do pavimento térreo

escala 1:50

NOTA

- 1 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS
 - 2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS 2,5 cm INTERNAS E 3 cm PARA EXTERNAS
 - 3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS EM CONTATO COM O SOLO 3,00 cm.
 - 4 - UTILIZAÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA IGUAL A 5 cm, fck= 15 MPa
 - 5 - Fck= 5000,00 kgf/cm2 PARA O CONCRETO
 - 6 - ELEVÇÕES EM CENTÍMETROS
 - 7 - CARGAS DE CÁLCULO
- SOBRECARGA LAJES = 500 kgf/m2
REVESTIMENTO LAJE = 105 kgf/m2

LEGENDA

- - PILAR QUE MORRE
- ▨ - PILAR QUE CONTINUA
- - PILAR QUE NASCE

Nº:	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO:	
FASE:		PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL		
OBSERVAÇÕES		CONFERIR MEDIDAS NA OBRA		
APOIO MORADIA 2 LAVANDERIA CAMPUS JK / DIAMANTINA				
RODOVIA MG 367, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG				
PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		CNPJ: 16.888.315/0001-57		
TÍTULO		PLANTA VIGOTAS PAVIMENTO TÉRREO		
AUTOR PROJETO ESTRUTURAL / RT:		ANDRÉ FERNANDO DA SILVA CREA 786990 - MG		
DETALHAMENTO:		ANDRÉ FERNANDO DA SILVA CREA 786990 - MG		
VERSÃO:	DATA:	AUTOCAD:	FOLHA:	
VERSAO 1	29.07.2010		18/20	