

EXTENSÃO	ÁGUA PRESSURIZADA – 100 B.C.
IT 16/76	500 LITROS DE 5 B.B.C.
LUMINAÇÃO DE ABRIGAMENTO	DECRETAÇÃO À IT 13/78 – D.E. 44,26/78
ALARME E DETECÇÃO	BLOCOS AUTOMÁTICO COM CARACÓIDE MÍNIMA DE 02
HABITANTES	HABITAÇÃO DE 75/100m²
CONCRETE	CONCRETE INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 14/76
ESPECIFICAÇÕES	TUBULAÇÃO DE 75/100mm FIBRA PLÁSTICA
ESPECIFICAÇÕES	HABITANTES – MÍNIMO 10 mm – CONCRETE 10 mm
ESPECIFICAÇÕES	ESPECIFICAÇÕES Nº 17/76
SUADE DE EXPERIÊNCIA	CONCRETE INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 14/76
SIST. HABITANTES	CONCRETE INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08/76

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 09/06			
Ocupação/uso	Descrição	Divisão	Carga de Incêndio em MJ/M2
EDUCACIONAL E CULTURAL FÍSICA	ESCOLAS EM GERAL	E-1	300

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

PAVIMENTO TERRELO	640,86 m ²
PAVIMENTO SUPERIOR	640,86 m ²
TOTAL	1.299,72 m ²

SISTEMA DE HIGIENE		EXPOSICIÓN	
EXPOSICIÓN		EXPOSICIÓN	
	PROTECCIÓN PERSONAL		PROTECCIÓN PERSONAL
	PROTECCIÓN PERSONAL		PROTECCIÓN PERSONAL
	PROTECCIÓN PERSONAL		PROTECCIÓN PERSONAL
	PROTECCIÓN PERSONAL		PROTECCIÓN PERSONAL
	PROTECCIÓN PERSONAL		PROTECCIÓN PERSONAL
	PROTECCIÓN PERSONAL		PROTECCIÓN PERSONAL
	PROTECCIÓN PERSONAL		PROTECCIÓN PERSONAL
	PROTECCIÓN PERSONAL		PROTECCIÓN PERSONAL
	PROTECCIÓN PERSONAL		PROTECCIÓN PERSONAL
	PROTECCIÓN PERSONAL		PROTECCIÓN PERSONAL
	PROTECCIÓN PERSONAL		PROTECCIÓN PERSONAL
	PROTECCIÓN PERSONAL		PROTECCIÓN PERSONAL
	PROTECCIÓN PERSONAL		PROTECCIÓN PERSONAL
	PROTECCIÓN PERSONAL		PROTECCIÓN PERSONAL
	PROTECCIÓN PERSONAL		PROTECCIÓN PERSONAL
	PROTECCIÓN PERSONAL		PROTECCIÓN PERSONAL
	PROTECCIÓN PERSONAL		PROTECCIÓN PERSONAL

NOTAS

NOTA 2:
A INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ALIMENTAR A BOMBA DEVERÁ SER INDEPENDENTE DA INSTALAÇÃO GERAL DO PÉDIO OU EXECUTADA DE MANEIRA A SE PODER DESLIGAR A INSTALAÇÃO GERAL SEM INTERROMPER A ALIMENTAÇÃO DESTA MOTO-BOMBA.”

NOTA 3:

OS TIPOS DE FERRO CALVAZIAM ASENTADOS DA REDE DE HIRAPENS DEVERÃO SER PIZADOS DE CIMENTO E OS ENTENDIDOS DEVERÃO SER PROTEGIDOS COM CORREÇÃO COM PINTURA DE TINTA ZAR-CALDO, EM TRÊS DEMOS E DEVERÃO SER ENVELOPADOS EM CONCRETO EM ESPESURA MÍNIMA DE 0,30m

NOTA 4:

OS EQUIPAMENTOS E DISPONÍVEIS DE SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIOS DEVERÃO TER SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONTINUA ALIMENTADO AS EMERGÊNCIAS CONTÍNUA NA T1: 15/00.

[illegible]