



01- TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVERÁ SER EM PVC RÍGIDO.
02- INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO PRIMÁRIA DE ESGOTO, QUANDO
NÃO COTADA, DEVERÁ SER DE 2% NO MÍNIMO.
03- OS TUBOS DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, QUANDO SUBTERRÂNEOS,
DEVERÃO SER REVESTIDOS COM UMA CAMADA DE CONCRETO
PARA MELHOR PROTEÇÃO-LOS CONTRA ESFORÇOS MECÂNICOS.
04- DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm.
05- INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, QUANDO NÃO
COTADA, DEVERÁ SER DE 1% NO MÍNIMO.
06- TODO DRENO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DEVERÁ SER PARA LOCAL QUE
NÃO POSSA PROVOCAR EROSÃO NO TERRENO.
07- TODO DRENO DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ OBEDECER A INCLINAÇÃO
DO TERRENO.

[illegible]