



NOTAS:

- 01- TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVERÁ SER EM PVC RÍGIDO.
- 02- INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO PRIMÁRIA DE ESGOTO, QUANDO NÃO COTADA, DEVERÁ SER DE 2% NO MÍNIMO.
- 03- OS TUBOS DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, QUANDO SUBTERRÂNEOS, DEVERÃO SER REVESTIDOS COM UMA CAMADA DE CONCRETO PARA MELHOR PROTEGE-LOS CONTRA ESFORÇOS MECÂNICOS.
- 04- DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm.
- 05- INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, QUANDO NÃO COTADA, DEVERÁ SER DE 1%, NO MÍNIMO.
- 06- TODO DRENO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DEVERÁ SER PARA LOCAL QUE NÃO POSSA PROVOCAR EROSOÃO NO TERRENO.
- 07- TODO DRENO DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ OBEDECER A INCLINAÇÃO DO TERRENO.

Nº	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO		
FASE:					
PROJETO HIDROSANITÁRIO					
CENTRO DE IDIOMAS CAMPUS DIAMANTINA					
RODOVIA MG 367, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG					
PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI			CNPJ	16.888.315/0001-57	
TÍTULO					
PROJETO SANITÁRIO DETALHES DE ESGOTO, SIMBOLOGIA E NOTAS					
R/O:					
MACEDO SIQUEIRA PROJETOS & ENGENHARIA LTDA-ME CNPJ: 09.266.698/0001-57 RUA ENG. CIVIL ANTONIO AUGUSTO DE MACEDO – CREA: 81.745/0MG RUA MARGARIDA CORTONA Nº199, CAMAÇA, SETE LAGOAS/MG FONES: (31) 3771-0554 / 9997-3184					
VERSÃO: VERSÃO I			DATA: 04.10.2011		AUTOCAD: JIUSEPE GASPARI
					FOLHA: 07/07